

## KM 100/100 R BP PACK

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m<sup>2</sup>/h.



Made in Germany



Ref. de pedido

1.280-112.0

- Limpieza automática del filtro
- Accionamiento eléctrico de tracción
- Funcionamiento sin emisiones

### Características técnicas

|   |                   |                             |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Código EAN  |                   | 4039784468603               |
| Tracción  |                   | motor de corriente continua |
| Accionamiento - Potencia                                | V / kW            | 24 / 2,1                    |
| Tipo de accionamiento                                   |                   | Eléctrica                   |
| Máximo rendimiento en superficie                        | m <sup>2</sup> /h | 6000                        |
| Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales | m <sup>2</sup> /h | 7800                        |
| Ancho de trabajo  | mm                | 700                         |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral                        | mm                | 1000                        |
| Ancho útil con dos cepillos laterales                   | mm                | 1300                        |
| Capacidad de la batería                                 | Ah                | 240                         |
| Tensión de la batería                                   | V                 | 24                          |
| Capacidad de las baterías                               | h                 | máx. 2,5                    |
| Depósito de suciedad                                    | l                 | 100                         |
| Capacidad ascensional                                   | %                 | 12                          |
| Velocidad de trabajo                                    | km/h              | 6                           |
| Superficie de filtrado                                  | m <sup>2</sup>    | 6                           |
| Peso (con accesorios)                                   | kg                | 540                         |
| Peso, listo para el uso                                 | kg                | 300                         |
| Dimensiones (la. × an. × al.)                           | mm                | 2006 × 1005 × 1343          |

### Equipamiento

|   |   |
|---|---|
| Filtro redondo de poliéster                       | ■ |
| Limpieza del filtro manual                        | ■ |
| Limpieza del filtro automática                    | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante | ■ |
| Regulación del caudal de aspiración               | ■ |
| Trampilla para suciedad gruesa                    | ■ |
| Batería y cargador para montaje a bordo incluidos | ■ |
| Principio de barrido por encima del cabezal       | ■ |
| Tracción hacia delante                            | ■ |
| Tracción hacia atrás                              | ■ |
| Aspiración  | ■ |
| Aplicación en exteriores                          | ■ |
| Aplicación en interiores                          | ■ |
| Indicador de batería                              | ■ |
| Contador de horas de funcionamiento               | ■ |
| Función de barrido, desconectable                 | ■ |
| Ruedas, neumáticas                                | ■ |

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.



## Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina; para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.



## Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

## ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |  |
|---|----------------|-------------|--|
| <b>BATERÍAS DE TRACCIÓN</b>   |                |             |  |
| Batería   | 1              | 6.654-112.0 | Batería de accionamiento de mantenimiento reducido con sistema de llenado central. ■   |
| <b>CARGADOR DE BATERÍAS</b>   |                |             |  |
| Cargador  | 2              | 6.654-143.0 | Para cargar la batería 6.654-112.0. ■  |
| <b>NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS</b>   |                |             |  |
| Neumáticos seguros contra pinchazos (juego) rueda maciza de goma, no dejan marcas           | 3              | 2.641-129.7 | No dejan marcas en los suelos sensibles blancos <input type="checkbox"/>   |
| Neumáticos antipinchazos (traseros), de caucho macizo, no dejan marcas (neumático sencillo) | 4              | 6.435-698.0 | Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro. <input type="checkbox"/>   |
| <b>FILTROS</b>  |                |             |  |
| <b>Filtro circular</b>  |                |             |  |
| Filtro redondo  | 5              | 6.414-532.0 | Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento. ■   |
| <b>CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO</b>  |                |             |  |
| <b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>   |                |             |  |
| Cepillo cilíndrico de barrido, estándar   | 6              | 6.906-375.0 | Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■   |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>                                       |                |             |  |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural                                      | 7              | 6.906-533.0 | Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>   |                |             |  |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro  | 8              | 6.906-532.0 | Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores <input type="checkbox"/>   |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático</b>                                 |                |             |  |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático  | 9              | 6.906-534.0 | Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial) <input type="checkbox"/>  |
| <b>CEPILLO LATERAL</b>  |                |             |  |
| <b>Cepillos laterales estándar</b>  |                |             |  |
| Cepillo lateral estándar  | 10             | 6.905-986.0 | Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■   |
| <b>Cepillo lateral, duro</b>  |                |             |  |
| Cepillo lateral duro  | 11             | 6.906-065.0 | Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Cepillo lateral, suave</b>   |                |             |  |
| Cepillo lateral suave   | 12             | 6.906-133.0 | Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores. <input type="checkbox"/>  |
| <b>ACCESORIOS</b>   |                |             |  |
| <b>Fleet mounting kit</b>   |                |             |  |
| Accesorio controlador Connect Module  | 13             | 2.644-391.0 | Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos. <input type="checkbox"/>              |
| <b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>  |                |             |  |
| <b>Accesorios para baterías</b>   |                |             |  |
| Depósito con soporte de pared   | 14             | 2.641-243.0 | Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal. <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



|   |    | Ref. de pedido | Descripción   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b>             |    |                |   |                          |
| <b>Iluminación</b>  |    |                |   |                          |
| Iluminación de trabajo  | 15 | 2.640-551.0    | Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Barrer/Aspirar</b>   |    |                |   |                          |
| Aspiradores   | 16 | 2.641-448.7    | Para una potencia de aspiración extrafuerte en esquinas y caminos largos.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema luminoso de advertencia</b>                                      |    |                |   |                          |
| Lámpara de advertencia omnidireccional                                      | 17 | 2.643-886.0    | Aumenta la seguridad durante el trabajo   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cepillo lateral izquierdo</b>  |    |                |   |                          |
| 2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje                                 | 18 | 2.851-050.0    | Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>CABINAS Y TECHOS PROTECTORES</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Techo protector con luz omnidireccional</b>                              |    |                |   |                          |
| Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omnidireccional | 19 | 2.640-496.7    | Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72 | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.