



BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO

1250

PRODUCTIVIDAD MÁX.

7440 m²/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

680 mm

CAPACIDAD DE LA
BATERÍA

12-24 v



ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



HORECA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



INNOVACIONES



DETALLES



CUADRO DE MANDOS



FILTRO PLISADO



ALOJAMIENTO DE BATERÍAS
(1250 E)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		1250 E MSUB00606
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	680
Ancho de trabajo con cepillo lateral	mm	1200
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	7440
Tensión	V	24
Potencia instalada	W /HP	1530 W
Capacidad del depósito	l	67
Sistema vaciado depósito		Bajo-Manual
Superficie filtrante	m ²	1,8
Tipo de filtro		Plisado
Velocidad máx.	km/h	6
Pendiente máx.	%	16
Peso sin baterías	kg	258
Dimensiones (LxAxH)	mm	1615x905x1210

EQUIPO ESTÁNDAR

	1250 E
CEPILLOS	
CEPILLO PRINCIPAL	SPPV7579 1
CEPILLOS LATERALES	2 x SPPV00018
FILTROS	
FILTRO	FTDP00214

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS PRINCIPAL



CEPILLOS LATERAL



FILTRO PLISADO



ACCESORIOS OPCIONALES:

CÓDIGO: KTRI02279
KIT PARACHOQUES
DELANTERO

CÓDIGO: KTRI02280
KIT LUZ DELANTERA
(PARA 1250 E)

CÓDIGO: KTRI05056
KIT LUZ DELANTERA
(PARA 1250 P)

CÓDIGO: KTRI04766
FALDONES ANTIMARCAS

CÓDIGO: KTRI02348
RUEDAS ANTIMARCAS

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275 cm	180 min	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Placa tubular con ácido - BAAC00143	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275 cm	175 min	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA RECOMENDADOS

