



IPC

BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - INDUSTRIALES - AGUA FRÍA

ABSOLUTE-C

PRESIÓN

350
bar

CAUDAL

1300
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

17.5
kW



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ VÁLVULA TERMOSTÁTICA - TSV
- ▶ CONTROL REMOTO PARADA DE SEGURIDAD - ST
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



INDUSTRIA PESADA



BASTIDOR DE ACERO Ø 40 CON CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE.

INNOVACIONES



MSC™
CONTROL DE
SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC

DETALLES



MANÓMETRO PROFESIONAL PARA LA MEDICIÓN CONSTANTE DE LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO



ALTA CAPACIDAD Y FILTRO AUTOLIMPIABLE



VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA PROTEGER LA BOMBA CONTRA LOS POSIBLES SOBRECALENTAMIENTOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

IDROP ABSOLUTE-C S3521P T

Código IDAF40350

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	350/25
Caudal	l/h	1300
Temperatura máx. entrada agua	°C	50
Alimentación eléctrica	Ph-V -Hz/A	3-400-60/29,8
Potencia absorbida	kW	17,5
Polo motor/rpm		4-1400
Control remoto		ST
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/ceámica
Depósito detergente	l	-
Erogador detergente		-
Dimensiones (LxAxH)	cm	120x70x100
Peso	kg	182

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: UGLN05200
BOQUILLA DE ALTA
PRESIÓN 1505
(PARA 3521)



CÓDIGO: IPPR40005
EMPUÑADURA G7300 +
EXTENSIÓN 330 M24 M24
(PARA 3521)



CÓDIGO: LCPR40028
LANZA P70 INOX M24
(PARA 3521/5015/5022)



CÓDIGO: TBAP40050
MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN R3 15 m /8" M24
(PARA 3521/5015/5022)

