



IPC
BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES - AGUA FRÍA

PW-C45

PRESIÓN

170
bar

CAUDAL

500
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

3
kW

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE OFF - IPSF
- ▶ CONTROL DE MICROPERDIDAS - MLC
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO - WHC
- ▶ SISTEMA ANTI-DESBORDAMIENTO - FSP
- ▶ INDICADOR CONTROL MANTENIMIENTO - MCL



ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



BRICOLAJE Y JARDINERÍA



INDUSTRIA PESADA



INNOVACIONES



G6000™
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



MSC™
CONTROL DE
SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC

DETALLES



ASA PLEGABLE PARA FACILITAR EL TRANSPORTE



DOTACIONES Y ACCESORIOS DE FÁCIL ALCANCE EN LA MÁQUINA



CARCARA DESMONTABLE Y SISTEMA DE CAMBIO DE ACEITE BOMBA PARA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PW -C45 DP1708P4 M
Código		IDA F 41169
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-170/3-17
Caudal	l/h	400-500
Temperatura m.áx. entrada agua	°C	50
Alimentación eléctrica	Ph-V -Hz/A	1 240-60/14,5
Potencia absorbida	kW	3
Polo Motor/rpm		4-1400
Control remoto		DTS
Bomba/cabezal/ pistones		lineal/latón/cerámica
Depósito detergente	l	-
Erogador detergente		-
Dimensiones (LxAxH)	cm	67x42x95
Peso	Kg	47

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025
EMPUÑADURA G6000



CÓDIGO: LCPR40087
LANZA INOX P70



CÓDIGO: UGLN11196
BOQUILLA DE ALTA



CÓDIGO: TBAP40229
MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN 10 m

