



americana
solutions

NANOSTEAM



El generador de vapor Elsea más compacto con carga manual. Con una presión de trabajo de hasta 5 bar, una caja de acero inoxidable 304 y una amplia gama de accesorios y opciones,



NANOSTEAM garantiza procesos de limpieza rápidos y eficaces de acuerdo con las normas de autoevaluación HACCP.

Vídeo de demostración: <https://www.youtube.com/watch?v=8K11UQtOEn4>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de la caldera	2 litros
Potencia de la caldera	2000 W
Tiempo de calentamiento	12 min
Presión de trabajo	5 bar
Producción de vapor	3.5 kg/h
Temperatura de vapor en la caldera	155°
Carga de la caldera	Manual
Material del contenedor	Acero inoxidable
Peso	7.9 kg
Longitud del cable	8.5 m
Dimensiones A x L x H	264 x 410 x 265 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR



ACTV029V3
Manguera de vapor 3m



ACMT036V
Terminal de la manguera de vapor



ACPE010VV
Cepillo pequeño

ACCESORIOS OPCIONALES



ACSV270C
Cepillo de vapor



ACST029C
Cepillo de vapor triangular



ACTV230V
Enjuagador de goma manual para vapor